



GYMCLEAN™

*Piso de madera diario
Limpiador de mantenimiento*

DESCRIPCIÓN

NCL® GymClean™ está especialmente formulado para eliminar la acumulación diaria de polvo y suciedad, sudor, aceites corporales, derrames secos, etc. de los pisos de madera terminados. NCL® GymClean™ se seca sin dejar residuos, sin rayas y no causará turbidez en el acabado. NCL® GymClean™ it y ya está listo para comenzar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / BENEFICIOS

- La acción de limpieza profunda elimina la acumulación diaria de polvo y suciedad, sudor, aceites corporales, derrames secos, etc.
- No deja residuos que causen rayas o novatadas.
- Reduce el tiempo de trabajo asociado con el mantenimiento del piso de madera.
- Restaura la resistencia al deslizamiento original de la superficie.

INSTRUCCIONES DE USO

FREGADO

1. En un balde / exprimidor de trapeador, mezcle la solución limpiadora diaria para mantenimiento de pisos de madera GymClean™ a razón de 1:64 (2 oz. Por galón). Use solo agua fría del grifo.
2. Use un trapeador limpio, fresco y húmedo. Exprima el trapeador húmedo completamente para no inundar la superficie con una solución de limpieza. Fregona húmeda, enjuagando la fregona húmeda con frecuencia. Trapee con el grano de la madera, hasta que el piso esté completamente libre de suciedad y materiales extraños.
3. Permita que la superficie del piso se seque antes de caminar sobre ella.

EMBALAJE CON TOALLAS

1. En un balde / exprimidor de trapeador, mezcle la solución limpiadora diaria para mantenimiento de pisos de madera GymClean™ a razón de 1:64 (2 oz. Por galón). Use solo agua fría del grifo.
2. Remoje las toallas en el cubo de la solución diluida. Asegúrate de que estén completamente mojados. Exprima una toalla a fondo para eliminar el exceso de solución limpiadora hasta que esté húmeda.
3. Doble la toalla humedecida, colóquela en el piso y envuélvala en una escoba. Limpie el piso con movimientos largos sin levantar la toalla de la superficie. Ve con el grano de la madera. Vuelva a colocar y pliegue la toalla con frecuencia para exponer una superficie limpia y fresca. Repita hasta que el piso esté completamente libre de suciedad.
4. Permita que la superficie del piso se seque antes de caminar sobre ella.

FREGADOR AUTOMÁTICO

No intente limpiar un piso de madera con un lavador automático que no funciona correctamente.

1. En una fregadora automática, mezcle la solución limpiadora diaria de mantenimiento de pisos de madera GymClean™ a razón de 1:64 (2 oz. Por galón). Use solo agua fría del grifo. Monte la almohadilla de limpieza roja o blanca. No vierta esta solución de limpieza directamente sobre el piso de madera. Evite dejar un exceso de solución en la superficie.

2. Autoscruba la superficie del piso en una sola pasada. No permita que el agua se apoye en la superficie del piso. Una persona con un trapeador o toallas secas debe seguir detrás del lavador para recoger el agua que la máquina no recoge. Presta especial atención a las esquinas.

3. Permita que la superficie del piso se seque antes de caminar sobre ella.

DESECHE EL PRODUCTO NO UTILIZADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES - RECICLE EL CONTENEDOR

Información sobre el EPP: generalmente no se requiere protección respiratoria. Normalmente no se requiere ventilación especial. Se recomienda el uso de gafas de seguridad. No se requiere ningún otro equipo de protección.

NOTA: El uso o la dilución inadecuados pueden dañar las superficies y aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido claro
Color	Naranja
Fragancia	Ninguna, sin fragancia agregada
Gravedad específica (g / cc)	1.01 ± 0.01
Densidad (lbs / gal)	8.4 ± 0.1
Punto de inflamación	Ninguno
pH (concentrado)	7.0 ± 0.5
pH (Dilución de uso 1:64)	7.0 ± 0.5
Fácilmente	Biodegradable
Ambientalmente responsable	Sí
Vida útil	1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La mezcla no cumple los criterios de clasificación.

Declaración preventiva

Prevencción: observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese las manos después de manipular.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: elimine los desechos y residuos de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

No se sabe que este producto sea un "Producto químico peligroso" según lo define la Norma de comunicación de riesgos de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:


Lea la etiqueta completa y la SDS antes de usar este producto, y para medidas adicionales de primeros auxilios. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

Para uso comercial e industrial solamente

CONTIENE: Este producto no contiene ningún ingrediente peligroso reportable. No se ha agregado fragancia a este producto.



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



Este producto cumple con Green Seal™ Norma GS-37 en función del rendimiento efectivo, el volumen de concentrado, minimizada embalaje / reciclado y los límites de protección sobre: COV y humana y toxicidad ambiental. GreenSeal.org



El EARTH SENSE® Sello de Garantía es certificado por NCL, e identifica los productos que están formulados para promover la salud humana y la seguridad de los trabajadores con un perfil ambiental perferido



World Class Cleaning Solutions®

401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com