



Sellador de mano de obra / acabado

DESCRIPCIÓN

ONE® representa un verdadero avance en el desempeño de las ceras para pisos. Esta fórmula altamente sólida que produce un brillo inigualable y duradero, utiliza una tecnología exclusiva y avanzada de polímeros; esta cera superior produce más brillo con menos capas que las ceras convencionales. Como es una combinación de sellador y cera, ahorra en costos de producción. Respuesta excepcional al pulido con máquinas de velocidad super alta.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aplicable para uso en áreas de alto tráfico / Logra máxima versatilidad
- La tecnología avanzada de polímero MPS77 produce un brillo excepcional a partir de menos capas
- Combinación de sellador / acabado para ahorrar en los costos del producto
- Máxima resistencia a arañazos y rasguños

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del Piso: Con el decapante licuador sin enjuague y sin restregar BARE BONES®, quite el acabado viejo y la cera siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto. Para zócalos y esquinas, use un removedor de zócalos NCL preferido. Asegúrese de que el piso esté limpio y seco antes de aplicar el acabado.

Aplicación: Usando un trapeador limpio o un aplicador, aplique una capa delgada y uniforme de ONE. Deje secar por un mínimo de 30 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas.

Pulido y Bruñido de Alta Velocidad: Este es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o bruñido de alta velocidad de 1500-3000 rpm (eléctricas, de batería o de propano). Limpie el

polvo con un tratamiento de trapeador para polvo NCL preferido antes de pulir o pulir a alta velocidad. Pula o seque el pulido con una almohadilla pulidora de cabello natural agresiva. Para pulir con rociador, restauración con trapeador o fregado automático, use SPIT-SHINE™ Ultra High Speed Kleen & Burnish.

Mantenimiento: Limpie el polvo diariamente con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL preferido. Use un limpiador de pisos neutro recomendado por NCL para la limpieza de rutina. Se recomienda pulir con spray para eliminar la suciedad incrustada usando SPIT-SHINE Kleen & Burnish. Las áreas desgastadas, o todo el piso, se pueden restregar y recubrir según sea necesario para mantener un alto brillo uniforme.

ESPECIFICACIONES

Tipo Polímeros acrílicos puros
 pH 8.3 ± 0.3
 Cobertura (pies cuadrados / galones) 3.000
 Tiempo de secado (minutos) 30
 Color blanco, líquido opaco

Olor acrílico típico
 Apariencia en el cine Borrar
 Polvo Ninguno
 Punto de inflamación Ninguno
 Antideslizante Sí
 Vida útil mínima 1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lavar a fondo después de la manipulación.

Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

No se conoce que este producto sea un "producto químico peligroso" según lo define el Estándar de comunicación de peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

MANTENGASE FUERA DE CONGELACIÓN

Para uso comercial e industrial solamente



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com



STDS-0590-0623