



VISIONS

Aspecto Húmedo / Varias Velocidades Acabado de piso

DESCRIPCIÓN

Un acabado de piso termoplástico instantáneo de apariencia húmeda profunda que se puede pulir a alta velocidad o mantener con métodos convencionales. Este exclusivo acabado para pisos de primera calidad se fabrica en reactores de alta presión utilizando látex integrado y emulsiones de polímeros oligoméricos combinadas químicamente con emulsiones de cera micronizada de súper alta presión, plastificantes interactuados, conservantes, aditivos coalescentes, auxiliares de nivelación y agua desionizada para ofrecer el máximo rendimiento.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aspecto húmedo inmediato; Ofrece un alto nivel de apariencia sin pulir
- Diseñado para facilitar la aplicación; Puede ser aplicado por cualquier personal sin una amplia formación
- Película Flexible; Permite una fácil eliminación de marcas de tacones negros y rasguños; Se puede pulir a alta velocidad en un programa de mantenimiento diario
- Puede usarse con un sistema de mantenimiento de pisos convencional o de alta velocidad; Permite versatilidad y niveles reducidos de inventario de productos adicionales

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del Piso: Quite el acabado viejo y la cera con su decapante para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Para zócalos y esquinas, use un decapante de zócalos NCL siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario, enjuague bien con agua limpia y deje secar completamente.

Aplicación: Con un trapeador limpio o un aplicador, aplique capas finas y uniformes de acabado para pisos con aspecto húmedo VISIONS™. Deje secar por un mínimo de 20 minutos después de cada capa. No aplique más de 4 capas en un período de 24 horas. El piso debe estar completamente seco antes de que se permita el tráfico en el área.

Pulido y Bruñido de Alta Velocidad: Este es un producto ideal para usar con máquinas de pulido o bruñido de alta velocidad de 1000 rpm o más. Antes de pulir o pulir a alta velocidad, la

superficie del piso debe limpiarse con un trapeador usando el tratamiento de trapeador para polvo NCL preferido. Al pulir o pulir en seco, utilice una almohadilla de pulido aprobada. Para pulir con spray y para restaurar con un trapeador, utilice el laminador y mantenedor VIVID™; para el fregado automático, utilice el mantenedor NCL preferido.

Mantenimiento de Rutina: Limpie el polvo con un trapeador tratado con un tratamiento de trapeador para polvo NCL. Trapee húmedo o limpie con una fregadora automática usando su limpiador neutral para pisos NCL preferido siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Frote y Vuelva a Aplicar una Capa: cuando el mantenimiento de rutina y el pulido/pulido ya no respondan según sea necesario, frote y vuelva a aplicar una capa con un limpiador NCL para fregar y volver a aplicar siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

ESPECIFICACIONES

Tipo..... Látex integrado y polímero oligomérico
 pH..... 8.2 ± 0.2
 Tiempo de secado (minutos)..... 20
 Olor..... Agradable
 Color..... Blanco, opaco
 Película transparente..... No amarillenta
 Estable en congelación y descongelación..... Sí
 Punto de Inflamación..... Ninguno
 Polvo..... Cero
 Resistente a los detergentes..... Sí (después de 24 h.)
 Nivelación..... Superior

Repintado..... Excelente
 Removibilidad..... Excelente
 Durabilidad..... Superior
 Resistencia del suelo..... Superior
 Resistencia al desgaste..... Superior
 Resistencia a la marca negra..... Superior
 Apariencia de brillo intenso..... Superior
 Resistencia al deslizamiento..... Excelente
 Pulido de alta velocidad..... Excelente
 Vida útil..... 1 año mínimo en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Declaración preventiva

Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Respuesta: Lávese bien después de manipularlo.

Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

No se sabe que este producto sea un "químico peligroso" según

lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Medidas de seguridad adicionales:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y para medidas de primeros auxilios adicionales. La SDS de este producto está disponible en la web en www.nclonline.com

EVITAR LA CONGELACIÓN

Solo para uso comercial e industrial



CUIDADO DEL PISO



Floor Coating and Finishing Material
As to Slip Resistance Only
18EL



401 N. 10th Street • Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • 215-922-1200 • FAX: 215-922-5517
www.nclonline.com • e-mail:info@nclonline.com